

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
PATRTER**

	pow. użytkowa
01 POKÓJ DZIENNY	19,60m <sup>2</sup>
02 KUCHNIA	9,05m <sup>2</sup>
03 SIEN	2,90m <sup>2</sup>
04 HOL	3,16m <sup>2</sup>
05 ŁAZIENKA	3,20m <sup>2</sup>
06 POM. TECHNICZNE	2,85m <sup>2</sup>
07 POKÓJ SYPIALNY	8,90m <sup>2</sup>
08 POKÓJ SYPIALNY	11,30m <sup>2</sup>
09 POKÓJ SYPIALNY	12,70m <sup>2</sup>
10 KORYTARZ	3,60m <sup>2</sup>
11 GARAZ	26,28m <sup>2</sup>
<b>POW. UŻYTKOWA:</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>100,54m<sup>2</sup></b>
<b>POW. CAŁKOWITA</b>	<b>118,94m<sup>2</sup></b>
<b>POW. ZABUDOWY</b>	<b>118,94m<sup>2</sup></b>
<b>KUBATURA</b>	<b>604,15m<sup>3</sup></b>

**LEGENDA:**

- **SZ.1**
    - 0.5 TYNK MINERALNY NA SIATCE
    - 6.0 STYROPIAN RYFLOWANY
    - 2.0 PŁYTA OSB
    - 14.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - FOLIA POLIETYLENOWA
    - 2.5 2 x PŁYTA GKF
  - **SZ.2**
    - 2.0 SZALOWKA DREWNIANA
    - 6.0 STYROPIAN RYFLOWANY
    - 2.0 PŁYTA OSB
    - 14.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - FOLIA POLIETYLENOWA
    - 2.5 2 x PŁYTA GKF
  - **SZ.3**
    - 0.5 TYBK MOZAIKOWY
    - 15.0 ZELBET
    - 8.0 STYRODUR
    - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
  - **SZ.4**
    - 1.0 PŁYTKI KLINKIEROWE KLEJONE DO STYROPIANU
    - 6.0 STYROPIAN RYFLOWANY
    - 2.0 PŁYTA OSB
    - 14.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - FOLIA POLIETYLENOWA
    - 2.5 2 x PŁYTA GKF
  - **SZ.5**
    - 2.5 2 x PŁYTA GKF
    - 14.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - FOLIA POLIETYLENOWA
    - 2.5 2 x PŁYTA GKF
  - **SW.1**
    - 1.25 PŁYTA GKF
    - 14.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - 1.25 PŁYTA GKF
  - **SW.2**
    - 1.25 PŁYTA G-K
    - 9.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - 1.25 PŁYTA G-K
  - **SW.3**
    - 1.25 PŁYTA GK
    - 9.0 WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SŁUPKAMI
    - 1.25 PŁYTA GK (WODOODPORNĄ)
1. Pion kanalizacyjny (PVC), 100mm + zawór DURGO.
  2. Wentylacja, wlot w suficie, rura "SPIRO" lub PVC o średnicy 150mm zakończona wywiewką dachową.
  3. Kanał spalinowy, średnica 130mm

