

ZAKRES ROBÓT		STANDARD		KOMFORT	
		SUROWY OTWARTY	DEWELO - PERSKI	SUROWY OTWARTY	DEWELO - PERSKI
FUNDAMENTY STAN ZEROWY	Usunięcie humusu	X	X	X	X
	Wykop fundamentów	X	X	X	X
	Zbrojenie łąw fundamentowych	X	X	X	X
	Ławy żelbetowe z betonu B - 20	X	X	X	X
	Izolacja pozioma łąw fundamentowych	X	X	X	X
	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	X	X	X	X
	Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych	X	X	X	X
	Zasypanie wykopów fundamentowych piaskiem z jego zagęszczeniem	X	X	X	X
	Montaż kanalizacji wewnętrznej w części fundamentowej	X	X	X	X
	Wylanie podkładu pod posadzki z betonu B - 15 gr. 10 cm	X	X	X	X
	Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem gr. 5 cm	X	X	X	X
ŚCIANY PARTERU	Ściany zewnętrzne z drewna iglastego o wilgotności 16 -18 % i gr. 150 mm	X	X	X	X
	Ściany działowe z drewna iglastego o wilgotności 16 -18 % i gr. 100 mm	X	X	X	X
	Montaż płyty OSB 3 gr. 12mm na ścianach zewnętrznych	X	X	X	X
	Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wełną gr. 15 cm	—	X	—	X
	Izolacja ścian działowych wełną gr. 10 cm	—	X	—	X
	Montaż folii paroizolacyjnej	—	X	—	X
	Ocieplenie ścian elewacji wełną mineralną gr. 8 cm	—	X	—	X
	Wykonanie tynku strukturalnego gr.1,8 mm - kolor biały	—	X	—	X
	Montaż płyt gipsowo-kartonowych od wewnętrznej strony ścian zewnętrznych na konstrukcji metalowej	—	X	—	X
	Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach działowych	—	X	—	X
STROP	Belki stropowe z drewna iglastego o wilgotności 16 -18 % i gr. 200 mm	X	X	X	X
	Izolacja z wełny mineralnej	—	X	—	X
	Montaż folii paroizolacyjnej ( tylko w przypadku domów parterowych )	—	X	—	X
	Montaż płyty OSB 3 gr. 22 mm	X	X	X	X
	Montaż płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej	—	X	—	X

ZAKRES ROBÓT		STANDARD		KOMFORT	
		SUROWY OTWARTY	DEWELO-PERSKI	SUROWY OTWARTY	DEWELO-PERSKI
DACH	Dachówka ceramiczna ( zakładkowa )	—	X	—	X
	Akcesoria dachowe	—	X	—	X
	Okna dachowe VELUX	—	X	—	X
	Wyłazy dachowe VELUX	—	X	—	X
	Komin systemowy SCHIEDEL	—	X	—	X
	Licowanie komina płytkami ceramicznymi	—	X	—	X
	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej	—	—	—	X
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	—	X	—	—
	Rynny z blachy tytanowo - cynkowej	—	—	—	X
	Rynny z PCV	—	X	—	—
	Więźba dachowa z drewna iglastego o wilgotności 16-18%	X	X	X	X
	Łaty 40 x 60 mm	—	X	—	X
	Kontrłaty 25 x 50 mm	X	X	X	X
	Folia dachowa o przepuszczalności 1300 g/m2/h	X	X	X	X
	Izolacja termiczna dachu wełną gr. 15 cm ( tylko w przypadku domów z poddaszem użytkowym )	—	X	—	X
	Izolacja termiczna 2 warstwą wełny gr. 5 cm ( tylko w przypadku domów z poddaszem użytkowym )	—	X	—	X
	Montaż folii paroizolacyjnej ( tylko w przypadku domów z poddaszem użytkowym )	—	X	—	X
	Montaż płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej	—	X	—	X

ZAKRES ROBÓT		STANDARD		KOMFORT	
		SUROWY OTWARTY	DEWELO-PERSKI	SUROWY OTWARTY	DEWELO-PERSKI
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	Okna drewniane bez szprosów szyba K = 1,1	—	—	—	X
	Drzwi balkonowe drewniane bez szprosów szyba K = 1,1	—	—	—	X
	Drzwi wejściowe z drewna sosnowego	—	—	—	X
	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego	—	—	—	X
	Parapety wewnętrzne drewniane	—	—	—	X
	Parapety zewnętrzne granitowe	—	—	—	X
	Brama garażowa HORMANN z napędem kolor-złoty dąb	—	—	—	X
	Okna PCV bez szprosów szyba K = 1,1 kolor - biały	—	X	—	—
	Drzwi balkonowe PCV bez szprosów szyba K = 1,1 kolor - biały	—	X	—	—
	Drzwi wejściowe firmy PORTA kolor - biały	—	X	—	—
	Drzwi wewnątrzlokalowe firmy PORTA kolor - buk	—	X	—	—
	Parapety zewnętrzne stalowe kolor - biały	—	X	—	—
	Parapety wewnętrzne PCV kolor - biały	—	X	—	—
	Brama garażowa HORMANN z napędem kolor-biały	—	X	—	—
POSADZKI	Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej	—	X	—	X
	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 5 cm	—	X	—	X
	Posadzka cementowa gr. 5 cm z włóknem Fibermesh	—	X	—	X

ZAKRES ROBÓT		STANDARD	KOMFORT
<b>OGRZEWANIE</b>	Kominiek o mocy zgodnej z kalkulacją zapotrzebowania na ciepło	—	X
	DGP - dystrybucja gorącego powietrza	—	X
	Kocioł dwufunkcyjny VAILLANT z zamkniętą komorą spalania	X	X
	Instalacja z rur PEX – ALU - PEX	X	X
	Izolacja termiczna rur instalacyjnych	X	X
	Grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym kolor-biały	X	X
	Zawory termostaticzne	X	X
<b>C.W.U.</b>	Instalacja z rur PEX – ALU - PEX	X	X
	Izolacja termiczna rur instalacyjnych	X	X
<b>KANALIZACJA</b>	Wewnętrzne przewody kanalizacyjne z rur PCV	X	X
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	Montaż przewodów od skrzynki bezpiecznikowej	X	X
	Osprzęt elektryczny ( gniazda + wyłączniki ) kolor-biały	X	X
	Skrzynka bezpiecznikowa - zgodna z projektem	X	X
	Wyłącznik FR	X	X
	Wyłącznik różnicowoprądowy	X	X
	Wyłączniki nadprądowe	X	X